

# Vetsoft Erstinstallation f. Kunden (Vetsoft 1.91 mit Download)

Zuletzt aktualisiert 11/07/2017 02:16:20 PM

## Voraussetzungen

- Ubuntu Server LTS 16.04 (**Installation nach Vetsoftanleitung, s. weiteres Dokument**)
- Postgres-DB

## Vetsoft installieren

Die Vetsoft-Software (VS191.tar.gz) vom Web-Server herunterladen und auf dem neuen Vetsoftserver abspeichern.

Am Rechner auf der Konsole anmelden und admin Rechte holen.

```
# sudo -i
```

In das Web-Root-Verzeichnis (hier "/var/www/html") wechseln.

```
# cd /var/www/html
```

Vetsoft entpacken und den Ordner vs191 in vs umbenennen

```
# tar xzf ...../VS191.tar.gz  
# mv vs191 vs
```

Vetsoft initialisieren mit Demo-Daten, wobei die Angaben in den eckigen Klammern Standardwerte vorschlagen, die bei einer Erstinstallation durch Drücken der Enter-Taste (**ausgenommen Punkt 4, siehe Erläuterungen**) übernommen werden sollten:

```
# cd /var/www/html/vs/install-docs/vs_office_database/aktuell  
# ./InstallVS.sh -i  
1. Vetsoft-DB Name [vsdb]:  
2. Vetsoft-DB User [vsuser]:  
3. Vetsoft-DB Passwort [U-J#N-Dsa#Im]:  
4. Postgres User Passwort [BgeH#mF_H-FPj9]:  
5. Vetsoft Demo DB Dateiname [vsdemo-aktuell.dmp]:  
6. Vetsoft Root Verzeichnis [/var/www/html/vs]:  
7. WWW Root Verzeichnis [/var/www/html]:  
8. WWW/Apache Username [www-data]:  
9. WWW/Apache User Gruppe [www-data]:
```

Erläuterungen:

1. Vetsoft-DB Name: Name der Vetsoft-Datenbank
2. Vetsoft-DB User: Datenbank-Benutzername
3. Vetsoft-DB Passwort: Passwort für den Vetsoft-Datenbank-Benutzer
4. Postgres User Passwort: Passwort des Benutzers "postgres"
  - siehe Dokument "Ubuntu Server 16 LTS als Vetsoft-Server"  
Abschnitt "Benutzer postgres Passwort setzen"
5. Vetsoft Demo DB Dateiname [vsdemo-aktuell.dmp]: Dateiname der Vetsoft Demodaten-Bank
6. Vetsoft Root Verzeichnis [/var/www/html/vs]: Verzeichnis der Vetsoft Web-Site
7. WWW Root Verzeichnis [/var/www/html]: Verzeichnis Root-Verzeichnis des Webserver
8. WWW/Apache Username [www-data]: Benutzername unter dem de Apache Webserver läuft
9. WWW/Apache User Gruppe [www-data]: Gruppenname unter dem de Apache Webserver läuft

Benutzer-Passworte für die beiden Benutzer "demo" und "vsadmin" setzen.

```
# ./ResetPassword.php demo
# ./ResetPassword.php vsadmin
```

Der Benutzer "vsadmin" hat innerhalb der Software vetsoft admin-Rechte, der User "demo" hat keine.

Eine Logo-Image-Datei muss noch in das Verzeichnis "img" kopiert werden und Variable "logo" entsprechend gesetzt werden.

siehe Stammdaten -> Einstellungen: Firma -> nur Praxis / nur Aag / Praxis mit Apotheke